

Mod.  **Baby - Kompacta 250 TV/'09**



Nuova versione 2009 con:

- prolunga a bandiera carro scorrevole**
- ruote e leva per una facile movimentazione**
- nuovo gruppo cavatrice**
- trave scorrimento carrello in alluminio**
- entrambi i piani pialla apribili**

Combinata a 6 lavorazioni:

- **Pialla filo:** larghezza di lavoro 250mm. I piani della piastra sono in ghisa, l'albero è dotato di 3 coltelli.
- **Pialla a spessore:** Altezza regolabile mediante un volantino da 6 mm a 120 mm
- **Sega circolare:** La sega è regolabile in altezza.
- **Toupiè verticale:** Per ottenere un'ottima affidabilità di lavorazione la toupiè verticale viene regolata mediante un volantino che ne permette una corsa utile di 40 mm.
- **Cavatrice:** Piano di lavoro 360x120 mm. Ø massimo codolo utensile 16 mm. Velocità di rotazione 4000 g/min. Corsa verticale, orizzontale e trasversale 70x120x90 mm
- **Carro:** Il carrello con supporto laterale scorre a filo della sega circolare su guide di acciaio che permettono una precisione e una grande resistenza all'usura.



BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO

internet web site: www.bricosergio.it - Email: info@bricosergio.it

Tel 333 6147146 - 02 320621763 - Fax 02 700536511

Mod.
 **Baby - Kompacta 250 TV/'09**



Dati tecnici:

2 Motori:

- 1200 W (pialla a filo, pialla spessore, sega, cavatrice)
- 1500 W - 2200 W (Toupiè verticale)

Dimensioni macchina: 1130 x 800 x 620 mm

Peso: 231 / 274 Kg

Pialla a filo

- Larghezza di piallatura: 250 mm
- Profondità di passata: 3 mm
- Ø albero: 72 mm
- 3 coltelli: 260x30x3 mm
- Velocità di rotazione: 4000 g/min

Pialla a spessore

- Larghezza di piallatura: 250 mm
- Altezza di passaggio: 6 ~ 120 mm
- Profondità massima di passata: 3 mm
- Velocità automatica di avanzamento: 6,5 m/min
- 3 coltelli: 260x30x3 mm
- Velocità di rotazione 4000 g/min

Sega circolare

- Larghezza pianetto 500 mm
- Ø lama sega: 250 mm
- Altezza di taglio: 0 ~ 70 mm
- Velocità di rotazione: 3500 g/min

Toupiè verticale

- Velocità di rotazione: 8100 g/min
- Profondità di passata: 8 mm
- Ø albero: 20 (30) mm
- Corsa utile albero: 40 mm
- Ø massimo utensile: 72 mm

Cavatrice

- Mandrino Westcott®: 1,5 - 16 mm
- Corsa verticale: 70 mm
- Corsa orizzontale: 120 mm
- Corsa trasversale: 90 mm
- Velocità di rotazione: 4000 g/min
- Dimensioni del tavolo: 360x120 mm

Carro:

- Piano di lavoro: 490x300 mm
- Corsa utile: 775 mm