Compressore d'aria a pistoni
Piston air compressor

Gamma Silenziati • *Silent range*

AIR SIL1 B2800B/3CM/100



Pannello di controllo con doppio manometro, regolatore di pressione, contaore e interruttore di accensione ON/OFF posizionati sulla macchina in modo da garantire una facile lettura e utilizzo.
A control panel with a double manometer, pressure gauge, counter and power switch with an ON/OFF switch located on the device to facilitate its reading and use.





Dotato di sportello anteriore apribile che facilita l'accessibilità e la manutenzione di tutti i componenti interni. Il livello dell'olio è ben visibile e il rabbocco è semplice grazie alla favorevole posizione del gruppo pompante.
Equipped with front door opening to faciltate access and maintenance of all internal components. The oil level is easily visible and top-up is simple thanks to the convenient positioning of the pump unit.



Slitta tendicinghia che regola la tensione della cinghia e ne facilita la sostituzione.
Belt tensioner skid that adjusts the tension of the belt and facilitates its replacement.

Codice *Code*	Serbatoio *Tank*	Potenza *Power*	Press. Max *Max Press.*	Lubrificato *Lubricated*	N° Giri *RPM*	Aria aspirata *Air displacement*	Volt/Hz	Peso *Weight*	Dimensioni *Dimensions*	Codice a barre *Ean code*
28FR504NUA	100 L	3 Hp/2,2 kW	10 bar/145 PSI	YES	1570	330 l/min – 11,6 CFM	230Volt~50Hz	116 kg	1140x610x1200	8016738767681