BRICOSERGIO
MacchineLegno&Co.

ALFA 2

ALFARIMINI

Dotato di ripartitore
di riempimento

Featuring filling dispatcher

Equipé d'un répartiteur
de remplissage

Mit Füllungsverteiler



ASPIRATORE FILTRANTE CARRELLATO
TRAILER-MOUNTED FILTERING ASPIRATOR
ASPIRATEUR FILTRANT À CHARIOT
FAHRBARER FILTERSAUGLÜFTER

ALFA 2

CARATTERISTICHE TECNICHE
Potenza motore (trifase) 2,2 kW (3 CV)
Superficie filtrante 4,4 mq.
Capacità di aspirazione 3000/5000 mc/h.
Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:
livello medio di pressione 72,8 dB (A)
Bocca aspirante Ø 200 mm.
Nº 2 Sacchi filtranti Ø 500 mm.
Peso netto 85 Kg.,
Dimensione macchina montata
700 x 1610 x 2600 mm.
Dimensione macchina smontata
e imballata 750 x 1650 x 600 mm.

A RICHIESTA
Motore trifase 3 kW (4 CV)
Cono di riduzione bocca aspirante
da Ø 200 a Ø 120 mm.
Collettori Ø 200 a più uscite
Tubo flessibile in plastica
Filtri a cartuccia Ø 500 mm.

NOTA
L'ASPIRATORE PUO' ESSERE MONTATO ANCHE CON LA BOCCA DI ASPIRAZIONE VERSO L'ALTO.

SPECIFICATION
Three-phase motor power 2,2 kW (3 HP)
Filtering surface 4,4 m^2
Suction capacity 3000/5000 m^3/h.
Noise according to ISO 3746 - 79:
standard pressure 72,8 dB (A)
Suction hood Ø 200 mm.
N º 2 Filtering sacks Ø 500 mm.
Net weight 85 Kg.,
Overall dimensions unit ready
for use 700 x 1.610 x 2.600 mm.
Overall dimensions packed and
disassembled unit 750 x 1.650 x 600 mm.

UPON REQUEST
Three-phase motor 3 kW (4 HP)
Reducing cone for suction hood
from Ø 200 to Ø 120 mm.
Multi outlet Ø 200 headers
Plastic hose
Filtering cartridges Ø 500 mm.

NOTE
THE EXTRACTION UNIT CAN ALSO BE ASSEMBLED WITH THE EXTRACTION INLET UPWARDS



FICHE TECHNIQUE
Puissance moteur triphasé 2,2 kW (3 CV)
Surface filtrante 4,4 m^2
Capacité d'aspiration 3000/5000 m^3/h.
Bruit selon ISO 3746 - 79:
niveau moyen de pressure 72,8 dB (A)
Hotte d'aspiration Ø 200 mm.
Nº 2 Sacs filtrants Ø 500 mm.
Poids net 85 Kg.
Dimensions machine prête pour l'emploi
700 x 1.610 x 2.600 mm.
Dimensions machine demontée et
emballée 750 x 1.650 x 600 mm.

SUR DEMANDE
Moteur triphasé 3 kW (4 CV)
Cône de réduction hotte d'aspiration
de Ø 200 à Ø 120 mm.
Collecteurs diam. 200 à plusieurs sorties
Tuyau flexible en plastique
Cartouches de filtration 500 mm.

NOTE
L'ASPIRATEUR PEUT AUSSI ÊTRE MONTÉ AVEC LA BOUCHE D'ASPIRATION VERS LE HAUT

TECHNISCHE DATEN
Leistung des Drehstrommotors
2,2 kW (3 PS)
Filterfläche 4,4 m^2
Saugleistung 3000/5000 m^3/h.
Lautheitspegel gemab ISO 3746-79:
drucksmittelstand 72,8 dB (A)
Absaughaube Ø 200 mm.
Nº 2 Filtersäcken Ø 500 mm.
Nettogewicht 85 Kg.
Platzbedarf betriebsfertige Maschine
700 x 1.650 x 2.600 mm.
Platzbedarf demontierte und verpackte
Maschine 750 x 1.650 x 600 mm.

AUF WUNSCH
Leistung des Drehstrommotor 3 kW (4 PS)
Reduzierkegel für Absaughaube
von Ø 200 bis Ø 120 mm.
Ø 200 mit mehreren Ausgängen Kollektoren
Kunststoffschlauch
Filtereinsätzen zur
entstaubung Ø 500 mm.

BEMERKUNG
DIE ABSAUGANLAGE KANN AUCH MIT NACH OBEN GERICHTETER ANSAUGÖFFNUNG MONTIERT WERDEN

Versione con filtri a cartuccia per polveri più fini
Version with cartridge filters for finer dusts
Version avec filtres à cartouche pour les poussières plus fines
Version mit Filterkartusche für Feinstäube

BRICOSERGIO - GUIDA ALL'ACQUISTO DI MACCHINE PER IL LEGNO
internet web site: www.bricosergio.it - Email: info@bricosergio.it
Tel 333 6147146 – 02 320621763 - Fax 02 700536511

ALFARIMINI

Le illustrazioni e i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche per asigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiuntive come protezioni, accessori, ecc. possono essere diverse in conformità alle leggi e alle esigenze dei differenti paesi.

M.NORI